

chkconfig の使用例

[Linux]

Systemd

- <http://d.hatena.ne.jp/enakai00/20130914/1379146157>

Linux の起動処理は、これまで `init/upstart` と呼ばれる仕組みで行われていました。Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL7) では、これが、`systemd` と呼ばれるまったく新しい仕組みに置き換わります。

- Systemd

システム起動時にサービスも起動する

確認

```
# chkconfig --list vsftpd
vsftpd          0:off  1:off  2:off  3:off  4:off  5:off  6:off
```

現在のランレベルの場合、自動起動

```
# runlevel
N 5          <- ランレベルの確認
# chkconfig vsftpd on
# chkconfig --list vsftpd
vsftpd      0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
```

ランレベルを指定する

```
# chkconfig --level 3 vsftpd on
# chkconfig --list vsftpd
vsftpd      0:off  1:off  2:on   3:on   4:on   5:on   6:off
```

サービスの実行

```
# /etc/init.d/vsftpd status
vsftpd は停止しています
# /etc/init.d/vsftpd start
vsftpd 用の vsftpd を起動中 :           [ OK ]
# /etc/init.d/vsftpd stop
vsftpd を停止中 :                         [ OK ]
#
```