

GERONIMO Apache Httpd と連携

ver 1.1.1

- Fedora Core 6 GERONIMO のインストール

Jakarta Tomcat Connector の利用

[GERONIMO]

ダウンロード

Jakarta Tomcat Connector mod_jk を以下からダウンロード

<http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi>

Fedora-Core-1-i386.tar.gz

```
$ gunzip -v Fedora-Core-1-i386.tar.gz
Fedora-Core-1-i386.tar.gz:      75.8% -- replaced with Fedora-Core-1-i386.tar
$ tar xvf Fedora-Core-1-i386.tar
```

モジュールのコピー

```
# cp Fedora-Core-1-i386/usr/lib/httpd/modules/mod_jk2.so /usr/lib/httpd/modules/
# cp Fedora-Core-1-i386/etc/httpd/conf/workers2.properties /etc/httpd/conf/
```

設定の変更 (1)

```
# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
:
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
LoadModule suexec_module modules/mod_suexec.so
LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule jk2_module modules/mod_jk2.so

#
# Load config files from the config directory "/etc/httpd/conf.d".
#
Include conf.d/*.conf
:
```

設定の変更 (2)

```
# vi /etc/httpd/conf/workers2.properties
:
[status:]
info=Status worker, displays runtime information

[uri:/jkstatus/*]
info=The Tomcat /jkstatus handler
group=status:
```

[uri:/console/*]

[http://192.168.0.3:"8090"/console/](http://192.168.0.3:8090/console/)

でアクセスできることを確認し、

<http://192.168.0.3:/console/>

でアクセス

