

AngularJS x Django

[[AngularJS](#)][[Django](#)]

テンプレートの共存させたい

- [Django](#) のテンプレートと、[AngularJS](#) のテンプレートを共存させたい
- テンプレートタグの衝突
 - `{% verbatim %}` ~ `{% endverbatim %}` の間は [Django](#) テンプレートの展開は無効になる

```
<!DOCTYPE html>
<html ng-app>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Phraselt.info</title>

</head>
<body>
  {% csrf_token %}
  {% verbatim %}
  <h1>{{ 'Phraselt.info' }}</h1>

  {% endverbatim %}
  {% if DEBUG %}
    <script type="text/javascript" src="{{ STATIC_URL }}js/angularjs/1.3.15
/angular.min.js"></script>
  {% else %}
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.15
/angular.min.js"></script>
  {% endif %}
</body>
</html>
```

- csrf トークンの利用
 - `{% csrf_token %}` を設定したうえで、[Django](#) の CSRF トークンを送信するように `config` で設定する
- [https://docs.angularjs.org/api/ng/provider/\\$httpProvider](https://docs.angularjs.org/api/ng/provider/$httpProvider)
- <http://django-docs-ja.readthedocs.org/en/latest/ref/contrib/csrf.html>

```
app.config(['$httpProvider', function ($httpProvider) {
  $httpProvider.defaults.xsrfHeaderName = 'X-CSRFToken';
  $httpProvider.defaults.xsrfCookieName = 'csrftoken';
}]);
```